

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : TANEX POWER 10X750ML  
UFI : 5419-U0VU-800R-G9UA

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Bestanddelen

| Chemische naam | CAS-Nr. | Indeling | Concentratie (%) |
|----------------|---------|----------|------------------|
|----------------|---------|----------|------------------|

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

|                           | EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer                    |                                                                                                                                                       | w/w)       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3-butoxypropaan-2-ol      | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><hr/> specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 2 - < 5 |
| 2,2'-methyliminodiëthanol | 105-59-9<br>203-312-7<br>603-079-00-5<br>01-2119488970-24  | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                    | >= 1 - < 2 |
| Decanol, ethoxylated      | 26183-52-8<br>500-046-6                                    | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                    | >= 1 - < 2 |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van stof of rook bij oververhitting of verbranding.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Geen gegevens beschikbaar.
- Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum.

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

#### 5.3 Advies voor brandweelieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Met zuur neutraliseren.  
Bijeenvegen en opscheppen.  
Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Geen speciale gebruiksaanwijzingen vereist.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Advies voor gemengde opslag : Geen bijzondere beperkingen voor opslag samen met andere stoffen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1-butoxypropan-2-ol     | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 147 mg/m <sup>3</sup> |
|                         | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 52 mg/kg lg/dag       |
|                         | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 43 mg/m <sup>3</sup>  |
|                         | Consumenten | Huid                  | Lange termijn - systemische effecten | 22 mg/kg lg/dag       |
|                         | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 12,5 mg/kg lg/dag     |
| 2,2'-methylinodiethanol | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 7,9 mg/m <sup>3</sup> |
|                         | Werknemers  | Huid                  | Lange termijn - systemische effecten | 5,6 mg/kg             |
|                         | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 0,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                         | Consumenten | Huid                  | Lange termijn - systemische effecten | 0,67 mg/kg            |
|                         | Consumenten | Oraal                 | Lange termijn -                      | 0,13 mg/kg            |

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

|  |  |  |                      |  |
|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  | systemische effecten |  |
|--|--|--|----------------------|--|

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                  | Milieucompartiment                             | Waarde      |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1-butoxypropan-2-ol       | Zoetwater                                      | 0,525 mg/l  |
|                           | Zeewater                                       | 0,0525 mg/l |
|                           | Zoetwater afzetting                            | 2,36 mg/kg  |
|                           | Zeeafzetting                                   | 0,236 mg/kg |
|                           | Bodem                                          | 0,16 mg/kg  |
|                           | STP                                            | 10 mg/l     |
|                           | intermittent release                           | 5,25 mg/l   |
| 2,2'-methyliminodiethanol | Zoetwater                                      | 1 mg/l      |
|                           | Zeewater                                       | 0,0045 mg/l |
|                           | Zoetwater                                      | 0,278 mg/l  |
|                           | Zeewater                                       | 0,0278 mg/l |
|                           | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 1 mg/l      |
|                           | Zoetwater afzetting                            | 2,17 mg/kg  |
|                           | Zeeafzetting                                   | 0,217 mg/kg |
|                           | Bodem                                          | 0,27 mg/kg  |
|                           | STP                                            | 10 mg/l     |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de handen

Materiaal : niet nodig bij normaal gebruik

Materiaal : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.  
Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.

Opmerkingen : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Huid- en lichaams-bescherming : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de ademhalingswegen : niet nodig bij normaal gebruik

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Fysische toestand                      | : vloeibaar                      |
| Kleur                                  | : blauw                          |
| Geur                                   | : aangenaam                      |
| Smelt-/vriespunt                       | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Kookpunt/kooktraject                   | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)            | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen)         | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Onderste explosiegrens                 | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Bovenste explosiegrens                 | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Vlampunt                               | : niet ontvlambaar               |
| Ontstekingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Ontledingstemperatuur                  | : Geen gegevens beschikbaar      |
| pH                                     | : circa 11,0, 100 %<br>bij 20 °C |
| Viscositeit, dynamisch                 | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Viscositeit, kinematisch               | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Oplosbaarheid in water                 | : volledig mengbaar              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar      |
| Dampspanning                           | : Geen gegevens beschikbaar      |

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Dichtheid               | : circa 1,004 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C |
| Relatieve dichtheid     | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Relatieve dampdichtheid | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Deeltjeskenmerken       | : Geen gegevens beschikbaar               |

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen specifieke gevaren te noemen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.  
Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.  
De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

#### Acute toxiciteit

Acute toxiciteit : Niet geclassificeerd

#### Bestanddelen:

##### 3-butoxypropaan-2-ol

##### 5131-66-8:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 3.300 mg/kg  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 651 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h

LC50 (Rat): 3,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

### 2,2'-methyliminodiëthanol

#### 105-59-9:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 4.680 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

LD50 (Konijn): 5.990 mg/kg

### Decanol, ethoxylated

#### 26183-52-8:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product:

Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als huidirriterende stof.

#### Bestanddelen:

### 2,2'-methyliminodiëthanol

#### 105-59-9:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product:

Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als oogirriterende stof.

#### Bestanddelen:

### 2,2'-methyliminodiëthanol

#### 105-59-9:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Irriterend voor de ogen.



## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

### Decanol, ethoxylated

#### 26183-52-8:

Soort : Konijn  
Resultaat : irriterend

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

#### 2,2'-methyliminodiëthanol

##### 105-59-9:

Soort : Cavia  
Methode : Richtlijn test OECD 406  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd

Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd

STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

Aspiratiesgiftigheid : Niet geclassificeerd

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Nadere informatie

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

#### 1-butoxypropan-2-ol

##### 5131-66-8:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 560 - 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
  
NOEC (Poecilia reticulata (guppy)): 180 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

|                                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | LC50 (Vis): 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                               |
|                                                                   | LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                      |
|                                                                   | EC50 (Vis): < 320 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                               |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202             |
|                                                                   | NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 560 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                      |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                             | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: Test op remming van de celdeling |
|                                                                   | NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                           |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                  | : EC50 (Bacteriën): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                   |

### 2,2'-methyliminodiethanol

#### 105-59-9:

|                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                            | : (Leuciscus idus (Goudwinde)): 1.466 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: statische test                                                     |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : (Daphnia magna (grote watervlo)): 233 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.2. |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                             | : NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 6,25 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                                                                 |
|                                                                   | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                                                                  |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                  | : EC20 (actief slib): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 0,5 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                                     |

#### 26183-52-8:

|                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                            | : LC50 (Vis): < 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                    |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 7,8 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202 |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                             | : EC50 (algen): 6,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                   |

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

Methode: OECD testrichtlijn 201

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### **1-butoxypropan-2-ol**

##### **5131-66-8:**

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: 90 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 E  
Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar zoals blijkt uit  
toepasselijke OESO-test.

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 96 %  
Blootstellingstijd: 18 d  
Methode: OECD 301 A

##### **26183-52-8:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 60 %  
Blootstellingstijd: 10 d  
Methode: OECD 301 D  
  
Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 D

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### **1-butoxypropan-2-ol**

##### **5131-66-8:**

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): < 100  
Opmerkingen: Bioaccumuleert niet.

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH: 7

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan  
beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als  
zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1%  
of hoger.

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29\*  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

### IATA

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.5 Milieugevaren

#### ADR

Niet-gevaarlijke goederen

#### RID

Niet-gevaarlijke goederen

#### IMDG

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### IATA

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Waterverontreinigingsklasse : B4  
Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 3,01 %  
468,82 g/l  
VOS-gehalte zonder water

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 3,01 %  
30,22 g/l  
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

overeenkomstig de  
detergentiaverordening EC  
648/2004 : <5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene  
oppervlakteactieve stoffen, parfums

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van de H-verklaringen

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Volledige tekst van andere afkortingen

Eye Irrit. : Oogirritatie  
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECS - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

##### Nadere informatie

Classificatie van het preparaat:

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

## TANEX POWER 10X750ML

WM 1215930

Bestelnummer: 0715930

Versie 1.18

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 27.05.2026

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL

500000005574